

2024年吕梁市产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	规格型号	受检单位	不合格项目
1	车用柴油	-20#	临县旺盛加油站	十六烷指数
2	车用汽油	92#	临县恒通加油站	诱导期
3	车用柴油	-10号	山西利星合盛石油化工产品有限公司文水分公司	闭口闪点
4	车用柴油	-20#	兴县欣兴加油站	闪点（闭口）
5	车用尿素溶液	20kg/桶	兴县恒通加油站	尿素含量、密度
6	卫衣	24CL55058 豆绿	交城县另凡童装店（个体工商户）	纤维含量
7	新中式打底衫		文水县金亿天街燕峰童装店	纤维含量
8	液化天然气		文水县鑫源燃气有限公司	甲烷摩尔分数
9	电动自行车	爱玛	汾阳市景皓科技馆	充电器与蓄电池、互认协同充电
10	电动自行车	爱玛	汾阳市景皓科技馆	充电器与蓄电池、标识与警示语、互认协同充电
11	电动自行车	台铃	临县临泉镇宏大电动车服务店	互认协同充电
12	电动自行车	新日+图形商标	孝义市新义街新日电动车销售店	互认协同充电
13	电动自行车	爱玛	临县云盛贸易商行（个体工商户）	互认协同充电
14	电动自行车	绿源	临县东关艳兵电动车行	互认协同充电
15	电动自行车	台铃	汾阳市隆昌自行车家俱店	互认协同充电
16	电动自行车	台铃	汾阳市隆昌自行车家俱店	整车质量、标识与警示语、互认协同充电
17	电动自行车	绿源	文水县私评兄弟车行	互认协同充电
18	电动自行车	绿源	文水县私评兄弟车行	互认协同充电
19	电动自行车	雅迪+图形商标	岚县雅迪电动车二部	整车质量、互认协同充电
20	电动自行车	绿源+图形商标	岚县绿源电动车门市	充电器与蓄电池、互认协同充电
21	电动自行车	雅迪牌	汾阳市雄雄电动车行	互认协同充电
22	电动自行车	雅迪牌	汾阳市雄雄电动车行	互认协同充电
23	电动自行车	雅迪	文水县则天街德乾车行	整车质量
24	电动自行车	雅迪	文水县则天街德乾车行	互认协同充电
25	电动自行车	雅迪	临县小连摩电经营部	充电器与蓄电池、互认协同充电
26	电动自行车	雅迪+图形商标	方山县振川农机经销有限公司	互认协同充电、充电器与蓄电池
27	电动自行车	雅迪+图形商标	方山县振川农机经销有限公司	互认协同充电
28	电动自行车	金箭+图形商标	临县五五电动车经营部	充电器与蓄电池
29	电动自行车	台铃+图形商标	临县绿能电动车专卖店	互认协同充电

30	电动自行车	爱玛	孝义市维生车行新义东店（个体工商户）	互认协同充电、标识与警示语、整车质量
31	电动自行车	台铃	孝义市晓峰摩托车经销部（个体工商户）	互认协同充电
32	电动自行车	雅迪	柳林县付祥伟电动摩托车销售店	互认协同充电、整车质量
33	电动自行车	王派	吕梁市离石区鑫毅电动车行	充电器与蓄电池
34	电动自行车	台铃	交城县城镇众望电动车行	互认协同充电、整车质量、充电器与蓄电池
35	电动自行车	赛鸽	交城县城镇牛壮电动车行	互认协同充电
36	电动自行车	雅迪	交城县新开路美丽电车城	互认协同充电
37	电动自行车	哈牛	交城县大营腾飞车行	互认协同充电、充电器与蓄电池
38	电动自行车	新日	孝义市胜溪街台隆电动车经销部	互认协同充电、充电器与蓄电池
39	电动自行车	雅迪	孝义市锐鸿毅车行	互认协同充电、整车质量
40	电动自行车	台铃+图形商标	岚县铠迪电动车销售部	互认协同充电
41	电动自行车	台铃	文水县则天街新大盛车行	互认协同充电
42	电动自行车	台铃	文水县则天街新大盛车行	互认协同充电
43	沟槽式管接件	XGQT2-108	山西中达工矿物资有限公司	耐火性能
44	过滤式消防自救呼吸器	TZL30	山西君诚消防技术服务有限公司	一氧化碳防护性能
45	灭火毯	1.0*1.0m	山西泰晶消防设备有限公司	手持件及包边材料的阻燃性能
46	洒水喷头	T-ZSTZ80-68.C	兴县晋源水暖阀门供应站	静态动作温度
47	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	山西诺安消防器材有限公司	第一主要组分含量
48	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC2	吕梁市离石区公消防器材维修厂	第一主要组分含量
49	消防应急标志灯具	AH-BLZD-1LROE I 3W-A	汾阳市鸿远消防器材销售部	基本功能试验
50	消火栓箱	/	吕梁市离石区达发工矿设备经销部	标志、外观、箱体刚度
51	金属笔头修正笔（修正液）	CP112 12支/盒	吕梁市离石区盛宁文化用品经销部	（甲苯、乙苯、二甲苯）总和含量，氯代烃总含量
52	修正液	12ml/支	汾阳市如意商贸有限公司	（甲苯、乙苯、二甲苯）总和含量，氯代烃总含量
53	复合肥料	40kg/袋	石楼县慧军农副产品购销有限公司	缩二脲
54	硝基水溶肥	25kg/袋	山西恩泽生物技术有限公司	粒度
55	家用燃气灶具	JZY-X6	文水县大陵街海东厨卫门市	热效率
56	家用可燃气体探测器	JT-KE	孝义市嘉惠物贸有限公司	报警动作值、方位、跌落试验
57	家用可燃气体探测器	JT-KB3FTA2.1	兴县华盛燃气有限责任公司	报警动作值、方位、报警重复性
58	电吹风	SDCL-8588	中阳县客乐购生鲜超市	端子骚扰电压、连续骚扰、骚扰功率、辐射骚扰、对触及带电部件的防护
59	储水式电热水器	ES60H-D3(1)U1	吕梁市飞宇电器经销有限公司	电源连接和外部软线
60	电热水壶	MK-15E02A1	山西新龙泉商贸股份有限公司	标志和说明
61	室内加热器	NSB-100	石楼县飞龙电器销售有限公司	对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线、接地措施
62	取暖器	LS120-1	岚县日日顺电器维修服务中心	标志和说明、对触及带电部件的防护
63	家用暖风机	500mm	兴县远望电器	标志和说明、对触及带电部件的防护
64	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	/	石楼县利鑫五金工程工矿有限公司	1、导体电阻，≤7.41，实测值8.37；

65	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	/	石楼县利鑫五金工程工矿有限公司	1、导体电阻， ≤ 4.61 ，实测值4.84；
66	聚氯乙烯绝缘电线	/	岚县永盛工矿机电城	1、导体电阻（20℃）， ≤ 1.83 ，实测值2.40；
67	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	岚县永盛工矿机电城	1、绝缘老化前抗张强度， ≥ 12.5 ，实测值9.5；
68	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	敏达	吕梁市离石区鑫达综合经销部	1、导体电阻（20℃）， ≤ 7.41 ，实测值7.45；
69	聚氯乙烯绝缘电线电缆	图形	交城县天宁龙山五交化商场	1、导体电阻， ≤ 7.41 ，实测值7.47。 2、绝缘老化前抗张强度， ≥ 12.5 ，实测值12.4；
70	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	晋杰	汾阳市豫西电线电缆经销部	1、导体电阻， ≤ 7.41 ，实测值7.44
71	阻燃C级塑料绝缘软电线	图形	汾阳市明珠灯饰店	1、导体电阻， ≤ 4.61 ，实测值4.64；
72	铜芯聚氯乙烯绝缘电线阻燃C类	/	岚县志诚机电总汇	1、导体电阻， ≤ 7.41 ，实测值7.46
73	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	/	吕梁市离石区旭东五金机电经销部	1、导体电阻（20℃）， ≤ 13.3 ，实测值37.7、38.5； 2、绝缘老化前抗张强度， ≥ 10.0 ，实测值9.1；
74	聚氯乙烯绝缘绞型软电线	/	吕梁市离石区旭东五金机电经销部	1、导体电阻（20℃）， ≤ 13.3 ，实测值34.6、35.5； 2、70℃时绝缘电阻， ≥ 0.012 ，实测值0.008、0.010；
75	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	兴县正宏通达建材供应部	1、平均外径，2.6~3.2，实测值3.4； 2、导体电阻， ≤ 12.1 ，实测值18.4； 3、绝缘电阻， ≥ 0.011 ，实测值0.007； 4、绝缘老化前抗张强度， ≥ 12.5 ，实测值8.7
76	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	兴县正宏通达建材供应部	1、导体电阻（20℃）， ≤ 7.41 ，实测值13.60； 2、绝缘老化前抗张强度， ≥ 12.5 ，实测值10.5；
77	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	兴县正宏通达建材供应部	1、导体电阻（20℃）， ≤ 4.61 ，实测值6.17； 2、绝缘老化前抗张强度， ≥ 12.5 ，实测值7.3；
78	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	/	兴县康辉商贸有限公司	1、导体电阻（20℃）， ≤ 7.41 ，实测值8.36； 2、绝缘老化前抗张强度， ≥ 12.5 ，实测值11.3；
79	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	/	兴县康辉商贸有限公司	1、导体电阻（20℃）， ≤ 4.61 ，实测值5.16； 2、绝缘老化前抗张强度， ≥ 12.5 ，实测值10.7；

80	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆 电线	/	兴县康辉商贸有限公司	1、导体电阻（20℃），≤3.08，实测值3.46； 2、绝缘老化前抗张强度，≥12.5，实测值10.5；
81	一般用途单芯硬导体无护套电 缆		兴县鑫盛达五金机电城	1、导体电阻（20℃），≤4.61，实测值5.76； 2、平均外径，3.6~4.4，实测值4.5；
82	山鹰牌电线电缆		临县锤锤五金机电设备批发部	1、导体电阻（20℃），≤13.3，实测值37.8，38.3； 2、绝缘老化前抗张强度，≥10.0，实测值9.2，9.2；
83	山鹰牌电线电缆		临县锤锤五金机电设备批发部	1、导体电阻（20℃），≤7.98，实测值30.53，29.50； 2、绝缘老化前抗张强度，≥10.0，实测值8.7，9.3；
84	聚氯乙烯绝缘电线		孝义市志诚机电设备有限公司	1、导体电阻，≤7.41，实测值7.74；
85	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类固定 布线用电缆	金舰	孝义市大众路金鸿日杂门市	1、导体电阻，≤7.41，实测值7.47；
86	聚氯乙烯绝缘电线电缆		兴县鑫盛达五金机电城	1、导体电阻，≤3.08，实测值3.89；
87	聚氯乙烯绝缘阻燃电线线缆	/	兴县旺达工矿物资供应处	1、绝缘老化前抗张强度，≥12.5，实测值9.9
88	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	沈海	兴县旺达工矿物资供应处	1、导体电阻（20℃），≤12.1，实测值12.9； 2、绝缘老化前抗张强度，≥12.5，实测值12.3；
89	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	/	兴县旺达工矿物资供应处	1、导体电阻（20℃），≤7.41，实测值7.73； 2、绝缘老化前抗张强度，≥12.5，实测值9.7；
90	一般用途单芯硬导体无护套电 缆	/	兴县鑫胜五金工矿经营部	1、导体电阻（20℃），≤12.1，实测值12.4； 2、70℃时绝缘电阻，≥0.011，实测值0.009；
91	一般用途单芯硬导体无护套电 缆	/	兴县鑫胜五金工矿经营部	1、导体电阻（20℃），≤7.41，实测值8.47； 2、绝缘老化前抗张强度，≥12.5，实测值10.1；
92	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	/	兴县鑫胜五金工矿经营部	1、导体电阻（20℃），≤7.41，实测值7.74； 2、绝缘老化前抗张强度，≥12.5，实测值9.6；
93	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套软电缆	弘丰	孝义市万客隆建材城长兴水暖洁具门市	1、绝缘最薄点厚度，≥0.62，实测值0.60，0.55